

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sf1008lp-przelacznik-typu-desktop-8-portow-10-100-mb-s-4-porty-poe-8-portow-rj45-1-p-175259.html>



Switch TP-LINK TL-SF1008LP
Przełącznik typu desktop, 8 portów
10/100 Mb/s, 4 porty PoE , 8 portów
RJ45 10/100 Mb/s, 4 porty PoE, transfer
danych i zas

Cena	183,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCFXP
Kod producenta	TL-SF1008LP
Kod EAN	6935364052768
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 0 went.
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe DC:** 53.5 V
- **Prąd wejściowy:** 0.81 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 V
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Pobór mocy (max):** 47,1 W
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Szerokość produktu:** 171 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 relay
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Emisja ciepła:** 160,61 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10GBASE-T, 100BASE-TX
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Półduplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

-
- **Bez wiatraka:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Głębokość opakowania:** 280 mm
 - **Wysokość opakowania:** 68 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
 - **Szerokość opakowania:** 223 mm
 - **Przewodnik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 portal
 - **Protokół wybierania drogi:** OSPF
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 8
 - **Złącze zasilania:** DC-in jack
 - **Szerokość pasma:** 1,6 Gbit/s
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Prędkość przekazywania:** 1,1904 Mpps
 - **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 2000
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1,6 Gbit/s
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 41 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 0 went.
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe DC:** 53.5 V
- **Prąd wejściowy:** 0.81 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 V
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Pobór mocy (max):** 47,1 W
- **Źródło zasilania:** DC/PoE

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Szerokość produktu:** 171 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 relay

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

-
- **Emisja ciepła:** 160,61 BTU/h
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10GBASE-T, 100BASE-TX
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Półduplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 280 mm
- **Wysokość opakowania:** 68 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
- **Szerokość opakowania:** 223 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Protokoły:

- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 portal
- **Protokół wybierania drogi:** OSPF

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 8
- **Złącze zasilania:** DC-in jack

Pozostałe funkcje:

- **Szerokość pasma:** 1,6 Gbit/s

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Store-and-forward:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 1,1904 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 2000
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 1,6 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 41 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak