

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sf1024d-24x-10-100mbps-p-175225.html>

Switch TP-LINK TL-SF1024D (24x 10/100Mbps)



Cena	217,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIETPLHUB0016
Kod producenta	TL-SF1024D
Kod EAN	6935364021498
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 3,53 W
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 294 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Emisja ciepła:** 10,88 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10GBASE-T, 100BASE-TX
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat4, Cat5e
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 400 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2 kg
- **Szerokość opakowania:** 250 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** CSMA/CD, TCP/IP
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 24
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Prędkość przekazywania:** 3,57 Mpps

-
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 4,8 Gbit/s
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
 - **Przepustowość:** 3,57 Mpps
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 3,53 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 294 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Emisja ciepła:** 10,88 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10GBASE-T, 100BASE-TX
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat4, Cat5e
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 400 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2 kg
- **Szerokość opakowania:** 250 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** CSMA/CD, TCP/IP

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 24

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 3,57 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 4,8 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
- **Przepustowość:** 3,57 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak