

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1005d-5x-10-100-1000mbps-p-313997.html>



Switch TP-LINK TL-SG1005D (5x 10/100/1000Mbps)

Cena	75,58 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTPLSWI0186
Kod producenta	TL-SG1005D
Kod EAN	1210002616553
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie:** 9 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 2,41 W
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Szerokość produktu:** 165 mm
- **Głębokość produktu:** 108 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Emisja ciepła:** 8,22 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Półduplex:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 108 mm
- **Wysokość opakowania:** 85 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 240 g
- **Szerokość opakowania:** 145 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Szybkość transmisji danych:** 10/100/1000 Mbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie:** 9 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 2,41 W
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Szerokość produktu:** 165 mm
- **Głębokość produktu:** 108 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Emisja ciepła:** 8,22 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Półduplex:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 108 mm
- **Wysokość opakowania:** 85 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 240 g
- **Szerokość opakowania:** 145 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5

Przesyłanie danych:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

-
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
 - **Szybkość transmisji danych:** 10/100/1000 Mbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie