

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1005lp-p-174977.html>

Switch TP-LINK TL-SG1005LP



Cena	166,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLSWI0080
Kod producenta	TL-SG1005LP
Kod EAN	6935364052720
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 47,5 W
- **Prąd wejściowy:** 0.81 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 53.5 V
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 99,8 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Emisja ciepła:** 161,98 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3, Cat4, Cat5e
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Maksymalna długość kabla:** 100 m
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 730 g
- **Wysokość opakowania:** 121 mm
- **Szerokość opakowania:** 131 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 196 mm
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5

-
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 16000
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
 - **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 40 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
 - **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 47,5 W
- **Prąd wejściowy:** 0.81 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 53.5 V
- **Źródło zasilania:** DC/PoE

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 99,8 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Emisja ciepła:** 161,98 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3, Cat4, Cat5e
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

-
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **Obsługa 10G:** Nie
 - **Auto-Negocjacja:** Tak

Wydajność:

- **Maksymalna długość kabla:** 100 m
- **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 730 g
- **Wysokość opakowania:** 121 mm
- **Szerokość opakowania:** 131 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 196 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 16000
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 40 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak