

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1005lp-p-9884.html>

Switch TP-LINK TL-SG1005LP



Cena	260,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0080
Kod producenta	TL-SG1005LP
Kod EAN	6935364052720

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Możliwość montowania w stelażu: Nie
- Możliwość sztaplowania: Nie
- Pobór mocy (max): 47,5 W
- Prąd wejściowy: 0.81 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Źródło zasilania: DC/PoE
- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe DC: 53.5 V
- Głębokość produktu: 98 mm
- Szerokość produktu: 99,8 mm
- Wysokość produktu: 25 mm
- IGMP snooping: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Emisja ciepła: 161,98 BTU/h
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-TX
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat6, Cat3, Cat5e, Cat4
- Auto-Negocjacja: Tak
- Wspierany auto-aging adresów MAC: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Maksymalna długość kabla: 100 m
- Bez wiatraka: Tak
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Wysokość opakowania: 121 mm
- Głębokość opakowania: 196 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 730 g
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Szerokość opakowania: 131 mm
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 5
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 5
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

-
- Przepustowość routowania/przełączania: 10 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 16000
 - Store-and-forward: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 2000 wejścia
 - Prędkość przekazywania: 7,44 Mpps
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 40 W
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 4
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak