

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1006pp-gigabitowy-przelacznik-typu-desktop-6-portow-w-tym-3-porty-poe-i-1-port-p-p-3185.html>



Switch TP-Link TL-SG1006PP Gigabitowy przełącznik typu Desktop, 6 portów, w t

Cena	311,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0129
Kod producenta	TL-SG1006PP
Kod EAN	4895252500325

Opis produktu

- Kolor produktu: Szary
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Diody LED: Tak
- Pobór mocy (max): 71,46 W
- Pobór mocy: 4,75 W
- Źródło zasilania: DC/PoE
- Napięcie wejściowe DC: 53.5 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Prąd wejściowy: 1.31 A
- Szerokość produktu: 158 mm
- Wysokość produktu: 25 mm
- Głębokość produktu: 101 mm
- IGMP snooping: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Emisja ciepła: 16,2 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat6, Cat3, Cat5e, Cat4
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Wspierany auto-aging adresów MAC: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Bez wiatraka: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 6
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
- Prędkość przekazywania: 8,928 Mpps
- Store-and-forward: Tak

-
- Przepustowość routowania/przełączania: 12 Gbit/s
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 4
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 64 W
 - Obsługa PoE: Tak