

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1008-p-175158.html>

Switch TP-LINK TL-SG1008



Cena	189,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLSWI0144
Kod producenta	TL-SG1008
Kod EAN	6935364021573
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 4,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Szerokość produktu:** 294 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Emisja ciepła:** 14,67 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 104 °F
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- **Głębokość opakowania:** 250 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 400 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,7 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemieniczny
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** CSMA/CD, TCP/IP
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Szerokość pasma:** 16 Gbit/s
- **Wymiary (SxGxW) (imperialne):** 248,9 x 157,5 x 43,2 mm (9.8 x 6.2 x 1.7")
- **Cechy sieci:** Gigabit Ethernet
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 294 x 180 x 44 mm
- **Wskaźnik LED połączenia:** Y
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

-
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 16000
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1 Gbit/s
 - **Szybkość transmisji danych:** 10/100/1000 Mbps
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy:** 4,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 294 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Emisja ciepła:** 14,67 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °F):** 32 - 104 °F
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 250 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 400 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,7 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** CSMA/CD, TCP/IP

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Pozostałe funkcje:

- **Szerokość pasma:** 16 Gbit/s
- **Wymiary (SxGxW) (imperialne):** 248,9 x 157,5 x 43,2 mm (9.8 x 6.2 x 1.7")
- **Cechy sieci:** Gigabit Ethernet
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 294 x 180 x 44 mm
- **Wskaźnik LED połączenia:** Y
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 16000
- **Store-and-forward:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1 Gbit/s
- **Szybkość transmisji danych:** 10/100/1000 Mbps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie