

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1016-16x-101001000mbps-p-8646.html>

Switch TP-LINK TL-SG1016 (16x 10/100/1000Mbps)



Cena	311,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-SIETPLHUB0013
Kod producenta	TL-SG1016
Kod EAN	6935364020095

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Pobór mocy: 9,26 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Głębokość produktu: 180 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCP snooping, DHCP client
- IGMP snooping: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Statyczna ochrona portu: Tak
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Kształtowanie ruchu: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Dziennik operacji użytkownika: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Emisja ciepła: 31,6 BTU/h
- Dublowanie portów: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 800 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000, 480 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat4, Cat5e, Cat3
- Routing oparty na regułach: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak

-
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 32 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Prędkość przekazywania: 23,8 Mpps
 - Store-and-forward: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000