

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1016d-16x-101001000mbps-p-3727.html>



## Switch TP-LINK TL-SG1016D (16x 10/100/1000Mbps)

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>294,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-SIETPLHUB0005</b>    |
| Kod producenta   | <b>TL-SG1016D</b>           |
| Kod EAN          | <b>6935364020613</b>        |

### Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy (max): 9,26 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 294 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Emisja ciepła: 31,6 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat5, Cat3, Cat4
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-TX, 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Maksymalna długość kabla: 100 m
- Bez wiatraka: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 1,85 kg
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Głębokość opakowania: 400 mm
- Szerokość opakowania: 250 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Wysokość opakowania: 80 mm
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: CSMA/CD, TCP/IP
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 16
- Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia

- 
- Prędkość przekazywania: 23,8 Mpps
  - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
  - Store-and-forward: Tak
  - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
  - Przepustowość rutowania/przełączania: 32 Gbit/s
  - Obsługa PoE: Nie
  - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
  - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak