

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1016de-p-3584.html>

Switch TP-LINK TL-SG1016DE



Cena	360,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0067
Kod producenta	TL-SG1016DE
Kod EAN	6935364021269

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Układ: 1U
- Materiał obudowy: Metal
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 19,15 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Głębokość produktu: 180 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 284 mm
- IGMP snooping: Tak
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 34,52 BTU/h
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 1000BASE-T, 100BASE-T
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.1p
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Agregator połączenia: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN, Tagged VLAN
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat6, Cat3
- Liczba VLANs: 32
- Limit częstotliwości: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Maksymalna długość kabla: 100 m
- Głębokość opakowania: 400 mm
- Przewody: Prąd przemienny
- Waga wraz z opakowaniem: 1,91 kg
- Szerokość opakowania: 250 mm
- Wysokość opakowania: 80 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Płyta ze sterownikami: Tak

-
- Zestaw do montażu haków: Tak
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 0,512 MB
 - Liczba kolejek: 4
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Prędkość przekazywania: 23,8 Mpps
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Store-and-forward: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 32 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak