

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1024-24x-101001000mbps-p-3732.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024 (24x 10/100/1000Mbps)



Cena	460,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-SIETPLHUB0015
Kod producenta	TL-SG1024
Kod EAN	6935364020101

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Pobór mocy (max): 13,62 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 46,44 BTU/h
- Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °F): 32 - 104 °F
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Auto-Negocjacja: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Półduplex: Tak
- Szerokość opakowania: 250 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,13 kg
- Wysokość opakowania: 80 mm
- Przewody: Prąd przemieniczny
- Głębokość opakowania: 528 mm
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: CSMA/CD, TCP/IP
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Sposób łączności: Przewodowy
- Wskaźnik LED połączenia: Y
- Wymiary (SxGxW) (imperialne): 439,4 x 180,3 x 43,2 mm (17.3 x 7.1 x 1.7")
- Szerokość pasma: 48 Gbit/s

-
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Prędkość przekazywania: 35,7 Mpps
 - Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Store-and-forward: Tak
 - Szybkość transmisji danych: 10/100/1000 Mbps
 - Przepustowość routowania/przełączania: 48 Gbit/s