

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1024d-24x-101001000mbps-p-3731.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024D (24x 10/100/1000Mbps)



Cena	429,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-SIETPLHUB0014
Kod producenta	TL-SG1024D
Kod EAN	6935364020620

Opis produktu

- Kolor produktu: Szary
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 13,62 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 294 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f): 32 - 104 °F
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Emisja ciepła: 46,44 BTU/h
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat5, Cat3, Cat4
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 1,95 kg
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Szerokość opakowania: 250 mm
- Wysokość opakowania: 80 mm
- Przewody: Prąd przemienny
- Głębokość opakowania: 400 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: CSMA/CD, TCP/IP
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
- Wymiary produktu (SxGxW): 294 x 180 x 44 mm
- Wskaźnik LED połączenia: Y
- Sposób łączności: Przewodowy

-
- Cechy sieci: Gigabit Ethernet
 - Zasilanie: 100 - 240V, 50/60Hz
 - Szerokość pasma: 48 Gbit/s
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 48 Gbit/s
 - Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Szybkość transmisji danych: 10/100/100 Mbps
 - Prędkość przekazywania: 35,7 Mpps
 - Store-and-forward: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Obsługa PoE: Nie