

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1024de-24x-101001000mbps-p-3738.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024DE (24x 10/100/1000Mbps)



Cena	512,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-SIETPLHUB0030
Kod producenta	TL-SG1024DE
Kod EAN	6935364021245

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Układ: 1U
- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 14,86 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Zasilacz dołączony: Tak
- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 294 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 114,37 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Port-based VLAN
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Auto-Negocjacja: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 32
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat6, Cat3
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Waga wraz z opakowaniem: 2,02 kg
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Wysokość opakowania: 80 mm
- Głębokość opakowania: 400 mm

-
- Szerokość opakowania: 250 mm
 - Przewodnik użytkownika: Tak
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Pamięci bufora pakietów: 0,512 MB
 - Prędkość przekazywania: 35,7 Mpps
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Liczba kolejek: 4
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 48 Gbit/s