

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1024de-metall-m-rm-p-217762.html>

Switch TP-Link TL-SG1024DE Metall M RM



Cena	447,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRM031
Kod producenta	TL-SG1024DE
Kod EAN	0845973021245

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 14,86 W
- **Szerokość produktu:** 294 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Emisja ciepła:** 114,37 BTU/h
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Liczba VLANs:** 32
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN, Tagged VLAN
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 400 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 250 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,02 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny

-
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
 - **Zestaw do montażu haków:** Tak
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Pamięci bufora pakietów:** 0,512 MB
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 48 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Liczba kolejek:** 4
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
 - **Prędkość przekazywania:** 35,7 Mpps

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 14,86 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 294 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Emisja ciepła:** 114,37 BTU/h

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Liczba VLANs:** 32
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN, Tagged VLAN

-
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Auto-Negocjacja:** Tak
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Limit częstotliwości:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 400 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 250 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,02 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,512 MB
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 48 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Liczba kolejek:** 4
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Prędkość przekazywania:** 35,7 Mpps