

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg105-5x-10-100-1000mbps-p-175035.html>

Switch TP-LINK TL-SG105 (5x 10/100/1000Mbps)

Cena	98,89 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	SIETPLHUB0028
Kod producenta	TL-SG105
Kod EAN	6935364021146
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Pobór mocy (max):** 2,3 W
- **Napięcie:** 9 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Emisja ciepła:** 7,83 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
- **Pełny duplex:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 128 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 370 g
- **Wysokość opakowania:** 92 mm
- **Szerokość opakowania:** 125 mm
- **Protokół przełączenia:** CSMA/CD
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 7,4 Mpps

-
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Szybkość transmisji danych:** 10/100/1000Mbps
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 16000
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
 - **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2 Gbit/s
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Pobór mocy (max):** 2,3 W
- **Napięcie:** 9 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Emisja ciepła:** 7,83 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
- **Pełny duplex:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 128 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 370 g

-
- **Wysokość opakowania:** 92 mm
 - **Szerokość opakowania:** 125 mm

Protokoły:

- **Protokół przełączenia:** CSMA/CD

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5

Pozostałe funkcje:

- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 7,4 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Szybkość transmisji danych:** 10/100/1000Mbps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 16000
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.