

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg105-5x-101001000mbps-p-3737.html>

## Switch TP-LINK TL-SG105 (5x 10/100/1000Mbps)

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>87,00 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-SIETPLHUB0028</b>    |
| Kod producenta   | <b>TL-SG105</b>             |
| Kod EAN          | <b>6935364021146</b>        |

### Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Napięcie: 9 V
- Źródło zasilania: DC
- Pobór mocy (max): 2,3 W
- Prąd wejściowy: 0.6 A
- Zasilacz dołączony: Tak
- Głębokość produktu: 98 mm
- Wysokość produktu: 25 mm
- Szerokość produktu: 100 mm
- IGMP snooping: Tak
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Emisja ciepła: 7,83 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1p
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Szerokość opakowania: 125 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 370 g
- Głębokość opakowania: 128 mm
- Wysokość opakowania: 92 mm
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Protokół przełączenia: CSMA/CD
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 5
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 5
- Wskaźnik LED zasilania: Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 2000 wejścia
- Szybkość transmisji danych: 10/100/1000Mbps

- 
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 2 Gbit/s
  - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
  - Pamięci bufora pakietów: 1 MB
  - Przepustowość routowania/przełączania: 10 Gbit/s
  - Store-and-forward: Tak
  - Rozszerzenie Jumbo Frames: 16000
  - Prędkość przekazywania: 7,4 Mpps
  - Obsługa PoE: Nie