

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg105-m2-p-175135.html>

Switch TP-LINK TL-SG105-M2



Cena	275,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAIIIO
Kod producenta	TL-SG105-M2
Kod EAN	6935364052881
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 12,11 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie:** 12 V
- **Szerokość produktu:** 209 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Emisja ciepła:** 41,32 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3p, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 315 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 870 g
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 70 mm
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 5
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Prędkość przekazywania:** 18,6 Mpps
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 25 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 12,11 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 209 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Emisja ciepła:** 41,32 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3p, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 315 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 870 g
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 70 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 5

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 18,6 Mpps
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

-
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
 - **Przepustowość routowania/przełączania:** 25 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.