

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg105pe-p-174998.html>

Switch TP-LINK TL-SG105PE



Cena	208,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLSWI0083
Kod producenta	TL-SG105PE
Kod EAN	6935364052744
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Działanie, Prędkość, Zasilanie, Link, PoE, Status
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Pobór mocy (max):** 75,16 W
- **Prąd wejściowy:** 1.31 A
- **Napięcie:** 53.5 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 99,8 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 256,3 BTU/h
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-FX
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN, Port-based VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3, Cat4, Cat5e
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 196 mm
- **Wysokość opakowania:** 121 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 770 g
- **Szerokość opakowania:** 131 mm
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

-
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
 - **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
 - **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 16000
 - **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps
 - **Liczba kolejek:** 4
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 65 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Działanie, Prędkość, Zasilanie, Link, PoE, Status
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 75,16 W
- **Prąd wejściowy:** 1.31 A
- **Napięcie:** 53.5 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 99,8 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 256,3 BTU/h

Sieć:

- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-FX
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

-
- **Liczba VLANs:** 4000
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Obsługa 10G:** Nie
 - **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN, Port-based VLAN
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Limit częstotliwości:** Tak
 - **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3, Cat4, Cat5e
 - **Auto-Negocjacja:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 196 mm
- **Wysokość opakowania:** 121 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 770 g
- **Szerokość opakowania:** 131 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 16000
- **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps
- **Liczba kolejek:** 4
- **Store-and-forward:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 65 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.