

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg105pe-p-3590.html>

Switch TP-LINK TL-SG105PE



Cena	266,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0083
Kod producenta	TL-SG105PE
Kod EAN	6935364052744

Opis produktu

- Diody LED: PoE, Status, Działanie, Prędkość, Link, Zasilanie
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Kolor produktu: Czarny
- Źródło zasilania: DC
- Prąd wejściowy: 1.31 A
- Napięcie: 53.5 V
- Pobór mocy (max): 75,16 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Głębokość produktu: 98 mm
- Szerokość produktu: 99,8 mm
- Wysokość produktu: 25 mm
- IGMP snooping: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Emisja ciepła: 256,3 BTU/h
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
- Liczba VLANs: 4000
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-FX
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat4, Cat5, Cat6, Cat5e, Cat3
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Port-based VLAN
- Agregator połączenia: Tak
- Bez wiatraka: Tak
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 770 g
- Szerokość opakowania: 131 mm
- Głębokość opakowania: 196 mm
- Wysokość opakowania: 121 mm
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 5
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

-
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 5
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wielkość tabeli adresów: 2000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 10 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 1 MB
 - Store-and-forward: Tak
 - Prędkość przekazywania: 7,44 Mpps
 - Liczba kolejek: 4
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 16000
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 65 W
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 4