

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg108-8x-101001000mbps-p-3739.html>



Switch TP-LINK TL-SG108 (8x 10/100/1000Mbps)

Cena	112,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-SIETPLHUB0031
Kod producenta	TL-SG108
Kod EAN	6935364021153

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Zasilacz dołączony: Tak
- Źródło zasilania: DC
- Pobór mocy (max): 3,31 W
- Napięcie: 9 V
- Prąd wejściowy: 0.6 A
- Głębokość produktu: 101 mm
- Szerokość produktu: 158 mm
- Wysokość produktu: 25 mm
- IGMP snooping: Tak
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Obsługa 10G: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Szerokość opakowania: 130 mm
- Głębokość opakowania: 191 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 510 g
- Wysokość opakowania: 92 mm
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Protokół przełączenia: CSMA/CD
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Szerokość pasma: 16 Gbit/s
- Wskaźnik LED zasilania: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Prędkość transmisji pakietu: 14880pps/148800pps/1488000pps
- Sposób łączności: Przewodowy
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Store-and-forward: Tak

-
- Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Prędkość przekazywania: 11,9 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 16000
 - Szybkość transmisji danych: 10/100/1000Mbps
 - Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
 - Maksymalna szybkość przesyłania danych: 2 Gbit/s
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Obsługa PoE: Nie