

Link do produktu: <https://vipelektrogadzety.pl/switch-tp-link-tl-sg116e-16x-101001000mbps-p-3578.html>



Switch TP-LINK TL-SG116E (16x 10/100/1000Mbps)

Cena	382,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0053
Kod producenta	TL-SG116E
Kod EAN	6935364084301

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Materiał obudowy: Metal
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Napięcie: 12 V
- Pobór mocy (max): 9,19 W
- Prąd wejściowy: 1 A
- Źródło zasilania: DC
- Zasilacz dołączony: Tak
- Wysokość produktu: 25,4 mm
- Szerokość produktu: 286 mm
- Głębokość produktu: 111,7 mm
- IGMP snooping: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 31,68 BTU/h
- Liczba VLANs: 32
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3
- Pełny duplex: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
- Limit częstotliwości: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Pomiar długości kabla: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat4, Cat5, Cat6, Cat3
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Głębokość opakowania: 412 mm
- Szerokość opakowania: 170 mm
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

-
- Waga wraz z opakowaniem: 1,36 kg
 - Wysokość opakowania: 70 mm
 - Gumowe nóżki: Tak
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 16
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 32 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Store-and-forward: Tak
 - Prędkość przekazywania: 23,81 Mpps
 - Liczba kolejek: 4
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Obsługa PoE: Nie