

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg116p-p-3610.html>

Switch TP-LINK TL-SG116P



Cena	786,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0130
Kod producenta	TL-SG116P
Kod EAN	4895252500301

Opis produktu

- Materiał obudowy: Metal
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Pobór mocy (max): 144,28 W
- Napięcie wejściowe DC: 9 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy: 11,72 W
- Prąd wejściowy: 0.6 A
- Napięcie wejściowe AC: 220 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Szerokość produktu: 286 mm
- Głębokość produktu: 111,7 mm
- Wysokość produktu: 25,4 mm
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 490,55 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-TX
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat4, Cat5, Cat6, Cat3
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Protocol-based VLAN, Tagged VLAN
- Auto-Negocjacja: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Pomiar długości kabla: Tak
- Liczba VLANs: 32
- Dublowanie portów: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u
- Waga wraz z opakowaniem: 2 kg
- Głębokość opakowania: 434 mm
- Wysokość opakowania: 70 mm
- Szerokość opakowania: 227 mm
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 16

-
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Liczba kolejek: 4
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 32 Gbit/s
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Prędkość przekazywania: 23,81 Mpps
 - Store-and-forward: Tak
 - Obsługa PoE: Nie