

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1210mp-p-175344.html>

Switch TP-LINK TL-SG1210MP



Cena	412,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLSWI0107
Kod producenta	TL-SG1210MP
Kod EAN	6935364052683
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 2.43 A
- **Napięcie:** 53.5 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 141,4 W
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Szerokość produktu:** 209 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Emisja ciepła:** 482,17 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat4, Cat5e, Cat5, Cat3
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 315 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,41 kg
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 70 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba portów SFP Combo:** 1
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 9
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 14,88 MB
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 123 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest

odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 2.43 A
- **Napięcie:** 53.5 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 141,4 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Szerokość produktu:** 209 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Emisja ciepła:** 482,17 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat4, Cat5e, Cat5, Cat3
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Auto-Negocjacja:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 315 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,41 kg
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 70 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów SFP Combo:** 1
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 9

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 14,88 MB
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 123 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.