

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg1428pe-p-3592.html>

Switch TP-LINK TL-SG1428PE



Cena	1 308,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0086
Kod producenta	TL-SG1428PE
Kod EAN	6935364072209

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 1039,03 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Głębokość produktu: 220 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- IGMP snooping: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, SNMPv3, SNMPv2
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat4, Cat5, Cat6, Cat3
- Auto-Negocjacja: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Port-based VLAN
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Liczba VLANs: 32
- Obsługa 10G: Nie
- Limit częstotliwości: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 3,94 kg
- Wysokość opakowania: 100 mm
- Głębokość opakowania: 528 mm
- Przewody: Prąd przemienny
- Szerokość opakowania: 336 mm
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 26

-
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 26
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Store-and-forward: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Prędkość przekazywania: 41,7 Mpps
 - Liczba kolejek: 4
 - Przepustowość routowania/przełączania: 56 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 24
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 250 W
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X