

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg2008-8x-101001000mbps-p-20784.html>

Switch TP-LINK TL-SG2008 (8x 10/100/1000Mbps)



Cena	387,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0102
Kod producenta	TL-SG2008
Kod EAN	6935364010546

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Napięcie: 12 V
- Źródło zasilania: DC
- Pobór mocy (max): 6,42 W
- Prąd wejściowy: 1 A
- Zasilacz dołączony: Tak
- Szerokość produktu: 209 mm
- Wysokość produktu: 26 mm
- Głębokość produktu: 126 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, SSH-2, SSL/TLS
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Funkcje DHCP: DHCPv6 snooping, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCP client, DHCP server
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Inspekcja ARP: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L2+
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Obsługa MIB: Y
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: MAC address-based VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat5, Cat4, Cat3
- Limit częstotliwości: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Obsługa 10G: Nie
- Liczba VLANs: 4000
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Dublowanie portów: Tak

-
- Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
 - Wielkość pamięci flash: 32 MB
 - Bez wiatraka: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Przewodnik użytkownika: Tak
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMPv1/v2c/v3, SNTp
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Złącze zasilania: DC-in jack
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Ilość interfejsów IP: 16
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Liczba tras statycznych: 32
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Store-and-forward: Tak
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Prędkość przekazywania: 11,9 Mpps
 - Trasa statyczna: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak