

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg2008p-p-175104.html>

Switch TP-LINK TL-SG2008P



Cena	462,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLSWI0088
Kod producenta	TL-SG2008P
Kod EAN	6935364072957
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 77,3 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 209 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 server, DHCPv6 snooping, DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS
- **IGMP snooping:** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L2+
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Emisja ciepła:** 263,6 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 tracer, IPv6 ping, IPv6 Telnet
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1/v2c/v3
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

-
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Liczba kolejek:** 8
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Prędkość przekazywania:** 11,9 Mpps
 - **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 77,3 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 209 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Głębokość produktu:** 126 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 server, DHCPv6 snooping, DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS
- **IGMP snooping:** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2/L2+
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Emisja ciepła:** 263,6 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak

-
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
 - **Limit częstotliwości:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Protokoły:

- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 tracer, IPv6 ping, IPv6 Telnet
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1/v2c/v3

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Liczba kolejek:** 8
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Prędkość przekazywania:** 11,9 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.