

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg2008p-p-28101.html>



Switch TP-LINK TL-SG2008P

Cena	483,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0088
Kod producenta	TL-SG2008P
Kod EAN	6935364072957

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy (max): 77,3 W
- Głębokość produktu: 126 mm
- Szerokość produktu: 209 mm
- Wysokość produktu: 26 mm
- Funkcje DHCP: DHCPv6 server, DHCPv6 snooping, DHCP relay, DHCP client, DHCP snooping
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L2+
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Inspekcja ARP: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Emisja ciepła: 263,6 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1D, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- Liczba VLANs: 4094
- Obsługa 10G: Nie
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Bez wiatraka: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Funkcje IPv4 i IPv6: IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
- Protokoły zarządzające: SNMPv1/v2c/v3
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

-
- Liczba kolejek: 8
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Prędkość przekazywania: 11,9 Mpps
 - Obsługa PoE: Tak
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 4
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Ostrzeżenia: Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.