

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg2016p-p-4501.html>

Switch TP-LINK TL-SG2016P



Cena	937,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0122
Kod producenta	TL-SG2016P
Kod EAN	4897098689493

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: System, PoE, Zasilanie
- Materiał obudowy: Metal
- Napięcie wejściowe DC: 53.5 V
- Prąd wejściowy: 1.31 A
- Źródło zasilania: DC/PoE
- Pobór mocy (max): 146,5 W
- Głębokość produktu: 111,7 mm
- Wysokość produktu: 25,4 mm
- Szerokość produktu: 286 mm
- Algorytmy planowania kolejki: SP, Weighted Round Robin (WRR)
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Wpisy adresu MAC: Dynamiczne wpisy adresów MAC, Statyczne wpisy adresu MAC
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, SNMPv2, EAP-MD5, HTTPS, SNMP, SSL/TLS, SNMPv3
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping, DHCP relay
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3/L4
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Obsługa MIB: RFC1213, RFC1493, RFC2674, RFC2620, RFC2618, RFC2925, RFC1757
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 499,98 BTU/h
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Multicast VLAN, Voice VLAN
- Obsługiwane typy kabli: Cat4, Cat5e, Cat5, Cat3
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 4000
- Auto-Negocjacja: Tak

-
- Obsługa 10G: Nie
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Bez wiatraka: Tak
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Funkcje IPv4 i IPv6: Dual stack IPv4/IPv6
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: ICMP, TCPv6, UDPv6, Ping6, Tracert6, Telnet (v6), TFTP, TCP/UDP, DSCP/IP, SSLv3, TLS 1.2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Złącze zasilania: DC-in jack
 - Wydajność: 16 Gbit/s
 - Liczba kolejek: 8
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 120 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: MLD v1, MLD v2
 - Obsługa Multicast: Tak