

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg2210mp-p-4661.html>

Switch TP-LINK TL-SG2210MP



Cena	846,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0089
Kod producenta	TL-SG2210MP
Kod EAN	6935364030674

Opis produktu

- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: 1U
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Pobór mocy (max): 173,9 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 294 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, EAP-TTLS, SSH-2, EAP-MD5, SNMPv2, EAP-TLS, EAP-LEAP, SNMP, SSH, SSL/TLS, SNMPv3
- Algorytmy planowania kolejki: SP, Weighted Round Robin (WRR)
- Funkcje DHCP: DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client, DHCPv6 snooping, DHCPv6 client, DHCP server
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L2+
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa MIB: RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 594,46 BTU/h
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1s
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: MAC address-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, Multicast VLAN
- Liczba VLANs: 4000

-
- Limit częstotliwości: Tak
 - Obsługa 10G: Nie
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMPv1/v2c/v3, SNTp
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Liczba kolejek: 8
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Prędkość przekazywania: 14,9 Mpps
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 150 W
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X, 100BASE-FX