

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg2218-p-3598.html>

Switch TP-LINK TL-SG2218



Cena	656,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0097
Kod producenta	TL-SG2218
Kod EAN	6935364006419

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: 1U
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy (max): 12,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP snooping, DHCPv6 snooping, DHCP relay, DHCPv6 client, DHCP server
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa MIB: Yes
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L2+
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Emisja ciepła: 41,97 BTU/h
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Protocol-based VLAN, Voice VLAN, Private VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
- Obsługa 10G: Nie
- Agregator połączenia: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Liczba VLANs: 4000
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Bez wiatraka: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemienny

-
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMPv1/v2c/v3, STNP
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Przepustowość routowania/przełączania: 36 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Trasa statyczna: Tak
 - Liczba tras statycznych: 32
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Prędkość przekazywania: 26,8 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Store-and-forward: Tak
 - Ilość interfejsów IP: 16
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Obsługa PoE: Nie
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: Y
 - Obsługa Multicast: Tak