

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg2428p-p-3593.html>

Switch TP-LINK TL-SG2428P



Cena	1 503,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0090
Kod producenta	TL-SG2428P
Kod EAN	6935364030650

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 301,1 W
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 220 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH-2, HTTPS, SNMPv2, SSH, SNMP, SSL/TLS, SNMPv3
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCP relay, DHCP server
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR), SP
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Inspekcja ARP: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L2+
- Obsługa MIB: Y
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 1052,94 BTU/h
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s
- Obsługa 10G: Nie
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 1000BASE-T
- Liczba VLANs: 4000
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat4, Cat5e, Cat5, Cat3
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Protocol-based VLAN, Voice VLAN, MAC address-based VLAN
- Agregator połączenia: Tak

-
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Przewodnik użytkownika: Tak
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMPv1/v2c/v3, SNTp
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Ilość slotów Modułu SFP: 4
 - Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 56 Gbit/s
 - Prędkość przekazywania: 41,66 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Liczba kolejek: 8
 - Obsługa PoE: Tak
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 250 W
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 24
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X