

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg3428-p-3599.html>

Switch TP-LINK TL-SG3428



Cena	898,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0098
Kod producenta	TL-SG3428
Kod EAN	6935364010713

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Pobór mocy (max): 20,6 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Zasilacz dołączony: Nie
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP server
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Statyczna ochrona portu: Tak
- IGMP snooping: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Typ uwierzytelniania: AAA, RADIUS, TACACS+
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa MIB: Yes
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Emisja ciepła: 70,3 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
- Obsługa 10G: Nie
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak

-
- Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Liczba VLANs: 4000
 - Dublowanie portów: Tak
 - przekierowywanie IP: Tak
 - Routing oparty na regułach: Tak
 - Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Trasy IPv6: 48
 - Trasy IPv4: 48
 - Przewody: LAN (RJ-45)
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMPv1/v2c/v3, SNMP
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv6 tracer, IPv6 ping, IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Ilość slotów Modułu SFP: 4
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Port konsoli: RJ-45/micro-USB
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Store-and-forward: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 56 Gbit/s
 - Pamięci bufora pakietów: 12 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Trasa statyczna: Tak
 - Prędkość przekazywania: 41,66 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Liczba tras statycznych: 48
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: Y