

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg3428mp-p-174981.html>

Switch TP-LINK TL-SG3428MP



Cena	1 743,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAIP9
Kod producenta	TL-SG3428MP
Kod EAN	6935364010737
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 480,1 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Statyczna ochrona portu:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCPv6 snooping, DHCP relay, DHCPv6 client, DHCP client, DHCP snooping
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, SSL/TLS
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Emisja ciepła:** 1637,14 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, Private VLAN, MAC address-based VLAN
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak

-
- **Aktywne wyszukiwanie połączenia:** Tak
 - **Obsługa 10G:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Liczba VLANs:** 4000
 - **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Przewodnik użytkownika:** Tak
 - **Protokoły zarządzające:** SNMPv1/v2c/v3, LLDP/LLDP-MED
 - **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Port konsoli:** RJ-45/Micro-USB
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
 - **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Prędkość przekazywania:** 41,66 Mpps
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 24
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 384 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 480,1 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Ochrona:

- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Statyczna ochrona portu:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCPv6 snooping, DHCP relay, DHCPv6 client, DHCP client, DHCP snooping

-
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, SSL/TLS

Cechy zarządzania:

- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Emisja ciepła:** 1637,14 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, Private VLAN, MAC address-based VLAN
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Aktywne wyszukiwanie połączenia:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1/v2c/v3, LLDP/LLDP-MED
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port konsoli:** RJ-45/Micro-USB
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Store-and-forward:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 41,66 Mpps

-
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 56 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 24
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 384 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak