

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg3428x-p-3595.html>

Switch TP-LINK TL-SG3428X



Cena	1 257,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0094
Kod producenta	TL-SG3428X
Kod EAN	6935364010522

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Układ: 1U
- Kolor produktu: Czarny
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy (max): 23,6 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Funkcje DHCP: DHCPv6 snooping, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCP relay, DHCP client, DHCP server
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Typ uwierzytelniania: AAA, RADIUS, TACACS+
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa MIB: Yes
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+/L3
- Inspekcja ARP: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Emisja ciepła: 80,52 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Trasy IPv6: 48
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 4000
- Routing oparty na regułach: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak

-
- Obsługa 10G: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Trasy IPv4: 48
 - Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Voice VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN
 - Bez wiatraka: Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45)
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMPv1/v2c/v3, SNMP
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 ping, IPv6 tracert, IPv6 Telnet
 - Port konsoli: RJ-45/micro-USB
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 12 MB
 - Store-and-forward: Tak
 - Liczba tras statycznych: 48
 - Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Trasa statyczna: Tak
 - Prędkość przekazywania: 95,23 Mpps
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: Y