

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg3428x-m2-p-11990.html>

Switch TP-LINK TL-SG3428X-M2



Cena	2 300,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0128
Kod producenta	TL-SG3428X-M2
Kod EAN	4897098689745

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Układ: 1U
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 45,1 W
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Zasilacz dołączony: Tak
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Funkcje DHCP: DHCPv6 snooping, DHCPv6 client, DHCP relay, DHCP client, DHCP snooping, DHCP server
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Uwierzetylnianie: Auto VLAN, Guest VLAN, Uwierzetylnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie na podstawie portów
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Typ uwierzetylniania: AAA, RADIUS, TACACS+
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa MIB: Yes
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 154,38 BTU/h
- Trasy IPv6: 48
- Trasy IPv4: 48
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.1x
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Protocol-based VLAN, Voice VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Limit częstotliwości: Tak

-
- Agregator połączenia: Tak
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Routing oparty na regułach: Tak
 - Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Obsługa 10G: Tak
 - Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45)
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 ping, IPv6 tracert, IPv6 Telnet
 - IPv4 FIB: 100
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Wpisy IPv6 FIB: 100
 - Protokoły zarządzające: SNMP v1/v2c/v3, SNTp
 - Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź): 24
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Port konsoli: RJ-45/micro-USB
 - Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 200 Gbit/s
 - Store-and-forward: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 16 MB
 - Trasa statyczna: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 32000 wejścia
 - Liczba tras statycznych: 48
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Prędkość przekazywania: 148,8 Mpps
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: Y
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)