

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg3428xf-p-3608.html>

Switch TP-LINK TL-SG3428XF



Cena	2 939,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0116
Kod producenta	TL-SG3428XF
Kod EAN	4897098688212

Opis produktu

- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: 1U
- Diody LED: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Tak
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy (max): 35,7 W
- Ilość jednostek zasilania: 2
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 220 mm
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCP relay, DHCP client
- IGMP snooping: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Uwierzetylnianie: Auto VLAN, Guest VLAN, Uwierzetylnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie na podstawie portów
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Algorytmy planowania kolejki: WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR), SP
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Proxy IGMP: Tak
- Typ uwierzetylniania: AAA, RADIUS, TACACS+
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa MIB: RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618, RFC2925
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Inspekcja ARP: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Emisja ciepła: 121,81 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Obsługa 10G: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.11d, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000,10000 Mbit/s

-
- Liczba VLANs: 4000
 - Agregator połączenia: Tak
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Pozycja routingu: 512
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Mapowanie VLAN, Voice VLAN
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - przekierowywanie IP: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Routing oparty na regułach: Tak
 - Trasy IPv6: 48
 - Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
 - Trasy IPv4: 48
 - Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Przewody: Prąd przemieniczny
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMPv1/v2c/v3, SNTp
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv6 tracert, IPv6 ping, IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Nie
 - Złącze światłowodowe: SFP+, SFP
 - Liczba portów: 20
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Liczba portów SFP Combo: 4
 - Port konsoli: RJ-45/micro-USB
 - Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 12 MB
 - Store-and-forward: Tak
 - Liczba tras statycznych: 48
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Prędkość przekazywania: 95,23 Mpps
 - Trasa statyczna: Tak
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: Y