

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg3428xmp-p-175283.html>

Switch TP-LINK TL-SG3428XMP



Cena	2 126,18 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTPLSWI0092
Kod producenta	TL-SG3428XMP
Kod EAN	6935364030773
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 486,2 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 client, DHCP snooping, DHCPv6 snooping, DHCP server, DHCP client, DHCP relay
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa MIB:** Yes
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Emisja ciepła:** 1658,78 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1s, IEEE 802.11d, IEEE 802.1w

-
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **Aktywne wyszukiwanie połączenia:** Tak
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Protokoły zarządzające:** SNMPv1/v2c/v3, SNMP
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Port konsoli:** RJ-45/Micro-USB
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24
 - **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
 - **Przepustowość routowania/przełączania:** 128 Gbit/s
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Prędkość przekazywania:** 95,23 Mpps
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Liczba tras statycznych:** 48
 - **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 24
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 384 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 486,2 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 client, DHCP snooping, DHCPv6 snooping, DHCP server, DHCP client, DHCP relay
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa MIB:** Yes
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Emisja ciepła:** 1658,78 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1s, IEEE 802.11d, IEEE 802.1w
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Aktywne wyszukiwanie połączenia:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Dane opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1/v2c/v3, SNTp

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Port konsoli:** RJ-45/Micro-USB
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 24
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 128 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Prędkość przekazywania:** 95,23 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Liczba tras statycznych:** 48
- **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 24
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 384 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak