

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg3452-p-3597.html>

Switch TP-LINK TL-SG3452



Cena	1 837,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0096
Kod producenta	TL-SG3452
Kod EAN	6935364010751

Opis produktu

- Układ: 1U
- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy (max): 34,86 W
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 220 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Typ uwierzytelniania: AAA, RADIUS, TACACS+
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCP snooping, DHCP client, DHCPv6 snooping, DHCP server
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Obsługa MIB: Yes
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Emisja ciepła: 118,94 BTU/h
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Trasy IPv4: 48
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Trasy IPv6: 48
- przekierowywanie IP: Tak
- Routing oparty na regułach: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Podpora kontroli przepływu: Tak

-
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Protocol-based VLAN, Private VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Agregator połączenia: Tak
 - Liczba VLANs: 4000
 - Obsługa 10G: Nie
 - Dublowanie portów: Tak
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Bez wiatraka: Tak
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
 - Wielkość pamięci flash: 32 MB
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv6 ping, IPv6 Telnet, IPv6 tracert, IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMPv1/v2c/v3, SNTp
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 48
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Ilość slotów Modułu SFP: 4
 - Port konsoli: RJ-45/micro-USB
 - Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Prędkość przekazywania: 77,38 Mpps
 - Trasa statyczna: Tak
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Store-and-forward: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 104 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: Y
 - Obsługa Multicast: Tak