

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg3452p-p-3601.html>

Switch TP-LINK TL-SG3452P



Cena	3 002,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0103
Kod producenta	TL-SG3452P
Kod EAN	6935364006273

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Przycisk reset: Tak
- Układ: 1U
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 464,2 W
- Głębokość produktu: 330 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCPv6 snooping, DHCP snooping, DHCP client, DHCPv6 client, DHCP server
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Obsługa MIB: Yes
- Inspekcja ARP: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Emisja ciepła: 1584,08 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Agregator połączenia: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Routing oparty na regułach: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak

-
- Liczba VLANs: 4000
 - Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Protocol-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN, MAC address-based VLAN
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMPv1/v2c/v3, STP
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Port konsoli: RJ-45/micro-USB
 - Ilość slotów Modułu SFP: 4
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Trasa statyczna: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 12 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Store-and-forward: Tak
 - Liczba tras statycznych: 48
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Przepustowość routowania/przełączania: 104 Gbit/s
 - Prędkość przekazywania: 77,38 Mpps
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 384 W
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 48
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak