

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sg3452x-p-3605.html>

Switch TP-LINK TL-SG3452X



Cena	2 600,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0113
Kod producenta	TL-SG3452X
Kod EAN	6935364006471

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: 1U
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 32,72 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 220 mm
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Proxy IGMP: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP relay, DHCP server
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR), WRR+SP, SP
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Typ uwierzytelniania: AAA, RADIUS, TACACS+
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Uwierzytelnianie: Auto VLAN, Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Statyczna ochrona portu: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Obsługa MIB: RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618,
- Huawei-proprietary MIB: Y
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Publiczne MIB: Y
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Emisja ciepła: 111,65 BTU/h
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1D
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Agregator połączenia: Tak

-
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Private VLAN, Mapowanie VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Trasy IPv6: 48
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Liczba VLANs: 4000
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Obsługa 10G: Tak
 - Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Trasy IPv4: 48
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Relingi: Tak
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv6 tracert, IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 ping, IPv6 Telnet
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMPv1/v2c/v3, SNTp
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Port konsoli: RJ-45/micro-USB
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Przepustowość routowania/przełączania: 176 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Prędkość przekazywania: 130,9 Mpps
 - Liczba tras statycznych: 48
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 12 MB
 - Trasa statyczna: Tak
 - Obsługa PoE: Nie
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: Y
 - Obsługa Multicast: Tak