

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sl1226p-p-175083.html>

Switch TP-LINK TL-SL1226P



Cena	740,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAIEK
Kod producenta	TL-SL1226P
Kod EAN	6935364089443
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor produktu:** Szary
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 281 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienenny
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Klasyfikacja ruchu:** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Emisja ciepła:** 1002,54 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Głębokość opakowania:** 528 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,02 kg
- **Szerokość opakowania:** 250 mm
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba portów SFP Combo:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 26
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 2
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 24
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 8,8 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 6,54 Mpps
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 250 W

-
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 24
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor produktu:** Szary
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 281 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Cechy zarządzania:

- **Klasyfikacja ruchu:** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Emisja ciepła:** 1002,54 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 528 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,02 kg
- **Szerokość opakowania:** 250 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów SFP Combo:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 26

-
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 2
 - Ilość portów Fast Ethernet (copper): 24

Dane logistyczne:

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

Przesyłanie danych:

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
- Store-and-forward: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
- Przepustowość routowania/przełączania: 8,8 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 6,54 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 250 W
- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 24
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
- Obsługa PoE: Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.