

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sl2428p-p-13512.html>

Switch TP-LINK TL-SL2428P



Cena	1 276,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0093
Kod producenta	TL-SL2428P
Kod EAN	6935364030612

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Układ: 1U
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy: 222,15 W
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 220 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSL/TLS, SSH-2, SSH
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat5
- Dublowanie portów: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Liczba VLANs: 512
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Protokoły zarządzające: SNMP v1/v2c/v3, RMON, SNTp, TFTP
- Ilość portów Fast Ethernet (copper): 24
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 4
- Liczba portów SFP Combo: 2
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Fast Ethernet (10/100)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Przepustowość routowania/przełączania: 12,8 Gbit/s

-
- Przepustowość: 9,5 Mpps
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Liczba kolejek: 4
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 180 W
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 24
 - Obsługa Multicast: Tak