

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sx3008f-p-3602.html>

Switch TP-LINK TL-SX3008F



Cena	1 178,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0104
Kod producenta	TL-SX3008F
Kod EAN	6935364006457

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Pobór mocy (max): 15,46 W
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 220 V
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Statyczna ochrona portu: Tak
- Funkcje DHCP: DHCPv6 client, DHCP snooping, DHCPv6 snooping, DHCP relay, DHCP server
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów, Uwierzytelnianie przez Internet
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR), WRR+SP, SP
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Typ uwierzytelniania: AAA, TACACS+
- Obsługa MIB: RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Emisja ciepła: 52,75 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Limit częstotliwości: Tak
- Liczba VLANs: 4000
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak

-
- Dublowanie portów: Tak
 - Obsługa 10G: Tak
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s
 - przekierowywanie IP: Tak
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN
 - Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Agregator połączenia: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMPv1/v2c/v3, SNMP
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv6 tracer, IPv6 ping, IPv6 Telnet
 - Port konsoli: RJ-45/micro-USB
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Nie
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 8
 - Złącze zasilania: DC-in jack
 - Pamięci bufora pakietów: 16 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 32000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 160 Gbit/s
 - Prędkość przekazywania: 119,04 Mpps
 - Trasa statyczna: Tak
 - Liczba kolejek: 8
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: Y