

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sx3032f-p-175325.html>

Switch TP-Link TL-SX3032F



Cena	4 054,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGPKF
Kod producenta	53479
Kod EAN	4895252504477
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 49,4 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Uwierzetylnianie:** Uwierzetylnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie na podstawie portów
- **Statyczna ochrona portu:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 snooping
- **IGMP snooping:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Priority queuing (PQ), SP, Weighted Round Robin (WRR)
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **Typ uwierzetylniania:** AAA, TACACS+
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 45 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Liczba VLANs:** 30
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Trasy IPv4:** 48
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN, SSID-based VLAN assignment, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN,

Voice VLAN

- **Trasy IPv6:** 48
- **Przewody:** Zasilanie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** Dual stack IPv4/IPv6, ICMPv6, IPv6 TFTP
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
- **Ochrona Źródła IP (IPSG):** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 1
- **Port konsoli:** RJ-45/Micro-USB
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 32
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 640 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 24 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9
- **Liczba tras statycznych:** 128
- **Prędkość przekazywania:** 240 Mpps
- **Liczba kolejek:** 8
- **Ilość interfejsów IP:** 128
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:** Yes
- **Liczba grup multemisji filtrowanych:** 4000

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 49,4 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 330 mm

Ochrona:

- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- **Statyczna ochrona portu:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 snooping
- **IGMP snooping:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Priority queuing (PQ), SP, Weighted Round Robin (WRR)
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** AAA, TACACS+

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Zarządzany w chmurze:** Tak

-
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
 - **Inspekcja ARP:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 45 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Liczba VLANs:** 30
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Trasy IPv4:** 48
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN, SSID-based VLAN assignment, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
- **Trasy IPv6:** 48

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Zasilanie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Protokoły:

- **Funkcje IPv4 i IPv6:** Dual stack IPv4/IPv6, ICMPv6, IPv6 TFTP
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
- **Ochrona Źródła IP (IPSG):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 1
- **Port konsoli:** RJ-45/Micro-USB
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 32

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 640 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 24 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9
- **Liczba tras statycznych:** 128
- **Prędkość przekazywania:** 240 Mpps
- **Liczba kolejek:** 8
- **Ilość interfejsów IP:** 128

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:** Yes
- **Liczba grup multitemisji filtrowanych:** 4000