

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-edgeswitch-24-poe-250w-26p-poe-poe-24-220w-managed-gigabit-p-205675.html>



Switch Ubiquiti EdgeSwitch 24 PoE (250W) 26p PoE (PoE+: 24;) 220W Managed Gigabit

Cena	1 686,72 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0054
Kod producenta	ES-24-250W
Kod EAN	810354022241
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, PoE, Działanie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 250 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Głębokość produktu:** 285,6 mm
- **Waga produktu:** 3,7 kg
- **Wysokość produktu:** 44,5 mm
- **Szerokość produktu:** 485 mm
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość:** 38,69 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 52 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, PoE, Działanie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 250 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 285,6 mm
- **Waga produktu:** 3,7 kg
- **Wysokość produktu:** 44,5 mm
- **Szerokość produktu:** 485 mm

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Obsługa 10G:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość:** 38,69 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 52 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.