

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-edgeswitch-48-poe-500w-52p-poe-poe-48-436w-managed-gigabit-10g-p-205842.html>



Switch Ubiquiti EdgeSwitch 48 PoE (500W) 52p PoE (PoE+: 48;) 436W Managed Gigabit/10G

Cena	3 452,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0036
Kod producenta	ES-48-500W
Kod EAN	810354022272
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Link, PoE, Działanie
- **Układ:** 1U
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 500 W
- **Szerokość produktu:** 485 mm
- **Wysokość produktu:** 44,5 mm
- **Waga produktu:** 5,3 kg
- **Głębokość produktu:** 347,6 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP server
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 10
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Port-based VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4093
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMP V1, V2, V3
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Port konsoli:** RJ-45

-
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 48
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Liczba kolejek:** 8
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16384 wejścia
 - **Prędkość przekazywania:** 104,16 Mpps
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 140 Gbit/s
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Link, PoE, Działanie
- **Układ:** 1U

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 500 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 485 mm
- **Wysokość produktu:** 44,5 mm
- **Waga produktu:** 5,3 kg
- **Głębokość produktu:** 347,6 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP server
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 10
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Port-based VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4093
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak

-
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMP V1, V2, V3

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 48
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Liczba kolejek:** 8
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16384 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 104,16 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 140 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.