

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-enterprise-campus-aggregation-managed-48p-25g-6p-100g-ecs-aggregation-p-236505.html>



Switch Ubiquiti Enterprise Campus Aggregation Managed 48p 25G 6p 100G (ECS-Aggregation)

Cena	19 137,32 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0069
Kod producenta	ECS-Aggregation
Kod EAN	810084697139
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Ilość jednostek zasilania:** 2
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 340 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Głębokość produktu:** 496 mm
- **Waga produktu:** 9,9 kg
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP relay, DHCP guarding
- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Nie
- **Ilość portów QSFP28:** 6
- **Ilość portów SFP28:** 48
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 3600 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 2300 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wydajność:** 1800 Gbit/s
- **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Ilość jednostek zasilania:** 2
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 340 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Głębokość produktu:** 496 mm
- **Waga produktu:** 9,9 kg

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP relay, DHCP guarding
- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C

Sieć:

- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Nie
- **Ilość portów QSFP28:** 6
- **Ilość portów SFP28:** 48

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 3600 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 2300 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wydajność:** 1800 Gbit/s

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak