

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-es-8-150w-8x-101001000mbps-p-3628.html>

Switch UBIQUITI ES-8-150W (8x 10/100/1000Mbps)



Cena	898,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILUBQSWI0002
Kod producenta	ES-8-150W
Kod EAN	810354025686

Opis produktu

- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Możliwość sztaplowania: Nie
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Link, PoE, Działanie, Prędkość, LAN
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 150 W
- Waga produktu: 1,72 kg
- Głębokość produktu: 235 mm
- Wysokość produktu: 43 mm
- Szerokość produktu: 204 mm
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów, Guest VLAN
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 100
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP server
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, SSH, SSH-2
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -25 - 60 °C
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Port-based VLAN
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Liczba VLANs: 255
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3ac
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-T
- Uchwyty mocowania dołączone: Tak
- Ilość slotów Modułu SFP: 2
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8

-
- Port konsoli: RJ-45
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Złącze zasilania: DC-in jack
 - Napięcie: 42 - 56 V
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Liczba lini: 8
 - Przepustowość: 14,88 Mpps
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia: 50 - 75 V
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 34,2 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak