

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-uf-olt-p-174909.html>

Switch UBIQUITI UF-OLT



Cena	6 625,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILUBQROU0017
Kod producenta	UF-OLT
Kod EAN	810354026607
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie:** 25 V
- **Pobór mocy (max):** 40 W
- **Głębokość produktu:** 285,6 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 880 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Typ pamięci:** DDR3-SDRAM
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Nie
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 8
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
- **Długość fali:** 1490 nm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

-
- **Zasilacz dołączony:** Tak
 - **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Napięcie:** 25 V
 - **Pobór mocy (max):** 40 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 285,6 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 880 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Typ pamięci:** DDR3-SDRAM

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Nie
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 8
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.

Światłowód:

- **Długość fali:** 1490 nm