

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-unifi-28p-managed-multigigabit-10g-usw-pro-hd-24-eu-p-205721.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Switch Ubiquiti UniFi 28p Managed Multigigabit/10G (USW-Pro-HD-24-EU)

Cena	2 533,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0062
Kod producenta	USW-Pro-HD-24
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Układ:** 1U
- **Typ wyświetlacza:** LCM
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiał obudowy:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo)
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Diody LED:** Prędkość, Status, Link
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Waga produktu:** 4,2 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP guarding, DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay
- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Emisja ciepła:** 102,36 BTU/h
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Trasy IPv4:** 12000
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 1000
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** Industry Canada (IC), CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 22
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 22

-
- Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
 - Ilość portów 10G Ethernet (miedź): 2
 - Złącze zasilania: AC/DC
 - Wielkość tabeli adresów: 32000 wejścia
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 230 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wydajność: 115 Gbit/s
 - Trasa statyczna: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 2 MB
 - Prędkość przekazywania: 171,12 Mpps
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- Układ: 1U
- Typ wyświetlacza: LCM
- Przycisk reset: Tak
- Materiał obudowy: SGCC (stal ocynkowana ogniowo)
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Diody LED: Prędkość, Status, Link

Moc:

- Źródło zasilania: AC/DC
- Zasilacz dołączony: Tak
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 60 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- Głębokość produktu: 285 mm
- Szerokość produktu: 442,4 mm
- Waga produktu: 4,2 kg
- Wysokość produktu: 44 mm

Ochrona:

- Funkcje DHCP: DHCP guarding, DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay
- IGMP snooping: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak

Cechy zarządzania:

- Typ przełącznika: Zarządzany
- Warstwa przełącznika: L2/L3
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

Warunki pracy:

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 40 °C
- Emisja ciepła: 102,36 BTU/h

Sieć:

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN

-
- **Trasy IPv4:** 12000
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Liczba VLANs:** 1000
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Limit częstotliwości:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Zasilanie
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Industry Canada (IC), CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 22
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 22
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Ilość portów 10G Ethernet (miedź):** 2
- **Złącze zasilania:** AC/DC

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 230 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wydajność:** 115 Gbit/s
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
- **Prędkość przekazywania:** 171,12 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak